



ВИДЕОКАБЕЛЬ 1.6/7.3

75 Ом. КАБЕЛЬ В РЕ ОБЕЛОЧКЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ГРУНТЕ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

SC-VECTOR PLUS 1.6/7.3 120 DB

⊗ INSTALLATION ⊗ ELA

ANALOG DIGITAL PRNC HALOGENFREE SDI/HDTV OFC

Заживо погребённый...

и никак не замеченный, **SC-VECTOR PLUS 1.6/7.3** день за днём, год за годом скрупулёзно выполняет свою нелёгкую работу глубоко в недрах земли. В этом ему способствует применение в его конструкции вспененной изоляции и стойкой к старению внешней оболочки из PE материала.

SC-VECTOR PLUS 1.6/7.3 имеет 4-х кратную защиту (2 х плетёный медный лужёный экран + 2 х фольгированный экран (AL/PT)) и обладает невероятно низким уровнем затухания сигнала, что делает его особенно привлекательным для применения в качестве видео и SAT кабеля в области цифрового TV/HDTV и Интернета.

NEW!

Ø мм
10,3

Экран
100 %

Жила Ø мм
1,6

ПРИМЕНЕНИЕ

- SAT & Видеокабель для передачи сигналов HD-SDI на большие расстояния
- Кабельные соединения для трансляций спортивных соревнований и телевизионных массовых мероприятий
- IP-Телефония (Интернет-телефония)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень затухания на больших расстояниях
- Надёжная 4-х кратная защита от фоновых помех (класс A, стандарт EN 50117)
- Стойкость к старению
- Высокая скорость и большой объём передачи данных (IP-Телефония, Интернет)
- Прокладка в грунте, инсталляция вне помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция:	xx02YS(ST)CH1.6/7.3 75Ом
Оболочка, диаметр:	PE 10,3 мм
Внутренняя жила:	Единая медная жила 1,6 мм (AWG15)
Изоляция жилы:	Skin PE 7,3 мм
Экранирование:	2 х плетёный медный лужёный + 2 х фольгированный (AL/PT) экраны
Плотность экрана:	100 %
Диапазон температур:	- 10 °C...+75 °C
Вес (1 м):	107 г
Размотка, упаковка:	Бухта
Совместимость с разъёмами (штекер):	1-7048-2100-1(Damar & Hagen)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ёмкость жила/экран на 1 м:	55 пФ
Волновое сопротивление:	75 Ом +/- 2 % (при 200 МГц)
Отношение скорости распространения сигнала в кабеле к скорости света:	0,81
Затухание на 100 м (20 °C):	100 МГц: 4,1 дБ 300 МГц: 7,9 дБ 450 МГц: 9,6 дБ 862 МГц: 13,9 дБ 1000 МГц: 14,8 дБ 1350 МГц: 18,3 дБ 1750 МГц: 21,1 дБ 2050 МГц: 23,9 дБ 2250 МГц: 26,1 дБ 2500 МГц: 28,3 дБ
Структурные возвратные потери:	30 - 470 МГц: > 22 дБ
(Затухание вследствие рассогласования)	470 - 1000 МГц: > 20 дБ 1000 - 2450 МГц: > 20 дБ

Цвет

★ чёрный, PE

Артикульный номер

NEW! 600-0191