

Варианты комплектации:

	TTC-GS	TTC-SR
Варианты ширины	600, 800 мм	600, 800 мм
Варианты глубины	600, 800 мм	600, 800 мм
Передняя дверь	Стекло с замком	Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Задняя дверь	Стальная с замком	Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Боковые панели	Стальные на защелках (замки в комплекте)	Стальные на защелках (замки в комплекте)
Уплотнитель горячей заливки	-	-

Комплектация шкафа TTC-SR:

Наименование	Кол-во	Материал	Отделка поверхности	Примечание
Вертикальные рамы	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Крыша (потолок)	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Нижняя панель (пол)	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
19 дюймовый монтажный профиль	4	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Поперечный монтажный профиль	6	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	4 шт. для шкафов высотой менее 32 U
Дверь с уровнем перфорации 71%, замки с ручками	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Боковая панель	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Регулируемые ножки M12	4	-	-	-
2" ролики	4	-	-	-
Болт с головкой под шестигранник	20	Сталь	Цинковое	40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Квадратная гайка M6	20	Сталь	Цинковое	40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Шестигранник	1	Сталь	Черное	-

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TTC-1861-SR-RAL9004	18U	600	1000	988	-	-
TTC-1862-SR-RAL9004	18U	600	1200	988	-	-
TTC-1866-SR-RAL9004	18U	600	600	988	-	-
TTC-1868-SR-RAL9004	18U	600	800	988	-	-
TTC-1869-SR-RAL9004	18U	600	900	988	-	-
✓ TTC-2261-SR-RAL9004	22U	600	1000	1166	78	83,2
TTC-2262-SR-RAL9004	22U	600	1200	1166	-	-

✓	TTC-2266-SR-RAL9004	22U	600	600	1166	55	60,2
✓	TTC-2266-GS-RAL9004	22U	600	600	1166	56,9	61,6
✓	TTC-2268-SR-RAL9004	22U	600	800	1166	64,5	70,2
	TTC-2268-GS-RAL9004	22U	600	800	1166	65	71
	TTC-2269-SR-RAL9004	22U	600	900	1166	70,5	74,8
	TTC-2288-GS-RAL9004	22U	800	800	1166	89,74	83,5
	TTC-2761-SR-RAL9004	27U	600	1000	1388	84,5	91,5
	TTC-2762-SR-RAL9004	27U	600	1200	1388	-	-
	TTC-2766-SR-RAL9004	27U	600	600	1388	61,2	65,5
	TTC-2768-SR-RAL9004	27U	600	800	1388	72	76
	TTC-2769-SR-RAL9004	27U	600	900	1388	72	78,6
✓	TTC-3261-SR-RAL9004	32U	600	1000	1610	97,5	102,8
	TTC-3262-SR-RAL9004	32U	600	1200	1610	-	-
✓	TTC-3266-SR-RAL9004	32U	600	600	1610	71	75
	TTC-3266-GS-RAL9004	32U	600	600	1610	72	78,5
✓	TTC-3268-GS-RAL9004	32U	600	800	1610	82	87,9
	TTC-3268-SR-RAL9004	32U	600	800	1610	79,5	85
	TTC-3269-SR-RAL9004	32U	600	900	1610	84,5	91,6
✓	TTC-3288-GS-RAL9004	32U	800	800	1610	103	109,9
✓	TTC-3761-SR-RAL9004	37U	600	1000	1833	-	-
	TTC-3762-SR-RAL9004	37U	600	1200	1833	100,3	110,5
	TTC-3766-SR-RAL9004	37U	600	600	1833	71,5	79
	TTC-3768-SR-RAL9004	37U	600	800	1833	85,5	93,3
	TTC-3769-SR-RAL9004	37U	600	900	1833	-	-
	TTC-3781-SR-RAL9004	37U	800	1000	1833	-	-
	TTC-3782-SR-RAL9004	37U	800	1200	1833	-	-
	TTC-3786-SR-RAL9004	37U	800	600	1833	-	-
	TTC-3788-SR-RAL9004	37U	800	800	1833	-	-
	TTC-3789-SR-RAL9004	37U	800	900	1833	-	-
✓	TTC-4261-SR-RAL9004	42U	600	1000	2055	121,5	129,84
	TTC-4262-SR-RAL9004	42U	600	1200	2055	124	132,5
✓	TTC-4266-SR-RAL9004	42U	600	600	2055	90,8	98,44
✓	TTC-4266-GS-RAL9004	42U	600	600	2055	90,8	96,1
✓	TTC-4268-SR-RAL9004	42U	600	800	2055	104,5	113,4
✓	TTC-4268-GS-RAL9004	42U	600	800	2055	103,9	110,7
	TTC-4269-SR-RAL9004	42U	600	900	2055	101	104,4
	TTC-4281-SR-RAL9004	42U	800	1000	2055	135,5	144,5
	TTC-4282-SR-RAL9004	42U	800	1200	2055	143	148
	TTC-4286-SR-RAL9004	42U	800	600	2055	100,3	104,2
	TTC-4288-SR-RAL9004	42U	800	800	2055	123,3	131,3
	TTC-4288-GS-RAL9004	42U	800	800	2055	131,8	137,7
	TTC-4289-SR-RAL9004	42U	800	900	2055	119	124
✓	TTC-4761-SR-RAL9004	47U	600	1000	2277	131,5	138,5
	TTC-4762-SR-RAL9004	47U	600	1200	2277	137,6	142
	TTC-4766-SR-RAL9004	47U	600	600	2277	91	95,5
✓	TTC-4766-GS-RAL9004	47U	600	600	2277	99,5	105,1
	TTC-4768-SR-RAL9004	47U	600	800	2277	103,5	111,74
✓	TTC-4768-GS-RAL9004	47U	600	800	2277	114,8	120,74
	TTC-4769-SR-RAL9004	47U	600	900	2277	112	116,6
✓	TTC-4781-SR-RAL9004	47U	800	1000	2277	147,5	158

TTC-4782-SR-RAL9004	47U	800	1200	2277	159	163,5
TTC-4786-SR-RAL9004	47U	800	600	2277	110,2	114,5
TTC-4788-SR-RAL9004	47U	800	800	2277	133,8	144,84
TTC-4788-GS-RAL9004	47U	800	800	2277	142	149,74
TTC-4789-SR-RAL9004	47U	800	900	2277	132	137,3