

Mini Converter HDMI to SDI 6G



Обеспечивает вывод сигнала в SD-, HD- и Ultra HD-форматах с HDMI-устройств на технику с SDI-интерфейсом. Дополнительно предусмотрено встраивание в SDI-поток звука, полученного с HDMI-, AES/EBU- или симметричных аналоговых входов. С помощью этой модели любительские HDMI-камеры и компьютеры можно подключать к вещательному SDI-оборудованию.

US\$145

Разъемы

Видеовыходы SDI

2 x SDI. Автоматический подбор SD, HD и 6G-SDI в соответствии с сигналом на видеовходе HDMI.

Видеовходы HDMI

HDMI типа A

Ввод аналогового звука

Два канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Ввод цифрового звука

Четыре канала цифрового AES/EBU-звuka

Скорость передачи данных

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Настройка и обновление

USB

Регенерация сигнала

Да



Стандарты и форматы

Форматы SD

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC

Форматы HD

720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60, 1080i/50/59,94/60

Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

Форматы 4K

4K DCI/23,98p/24p/25p

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M (Level A или Level B), SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD, Ultra HD и DCI 4K

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI

Стандарты HDMI-видео

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC, 720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60, 1080i/50/59,94/60, 2160p/23,98/24/25/29,97/30

Цветовое пространство HDMI

YUV и RGB

Цветовое разрешение HDMI

4:2:2 и 4:4:4

Защита авторского права

Вход HDMI не позволяет вести запись с защищенных источников. Перед записью и распространением материалов необходимо во всех случаях обращаться к правообладателю.

Преобразование форматов

Понижающая конверсия в HD

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac OS и Windows через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

4,44 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12-18 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter HDMI to SDI 6G

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design