

	1000 метров	Конструкция №	1586 доп.2 /ОП	Назначение	<b>УТВЕРЖДАЮ</b>
	<b>Технический отдел</b>	<b>1000 метров КВТ 8x4,0</b>		Кабель акустический (спикерный) круглый, 8x4,0 мм <sup>2</sup> . Для турового и стационарного применения.	Коммерческий директор
Основание	ТУ 27.32.13.159-026-13390563-2026				
Взамен					
<b>1000 метров КВТ 8x4,0</b>					
<i>Конструкция:</i>					
1) медная ТПЖ сечением 4,0 мм <sup>2</sup> 6 класса гибкости по ГОСТ 22483 в изоляции из термопластичного полимера*; Изолированные жилы покрыты тальком.					
2) наполнитель;					
3) обмотка лавсановой лентой**;					
4) наружная оболочка из термопластичного полимера, цвет – черный***.					
Электрическое сопротивление ТПЖ не более 7,98 Ом/км****; Рабочий температурный диапазон -30 +70*****					
<i>Конструктивные параметры*****</i>					
				<b>Номинальный наружный диаметр, мм</b>	<b>15,1±0,4</b>
				<b>Расчётная масса, кг/км</b>	<b>472,9</b>
* Цвета изолированных жил – черный с цифровой маркировкой или по согласованию с заказчиком. **Допускается изготовление без использования лавсановой ленты. ***Возможны другие цвета по согласованию с заказчиком. **** По ГОСТ 22483. ***** Температурный диапазон определяется используемыми материалами, испытания не проводились. ***** Конструктивные параметры являются расчетными и могут быть изменены в процессе производства. 1) оплетка нитями изолированной жилы в 2 прохода (2x(24x5))					